

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

**Gmina Zbąszynek
ul. Rynek 1
66 – 210 Zbąszynek
tel. 68 384 91 40
fax. 68 384 94 84**

Przedmiot zamówienia:

**Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
4x4 dla jednostki OSP w Zbąszynku.**

Zatwierdził : Burmistrz Zbąszynka
mgr inż. Wiesław Czyczerski

Zbąszynek, dnia 20 sierpnia 2013r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I	Instrukcja dla wykonawców
1.	Zamawiający
2.	Tryb udzielania zamówienia
3.	Sposoby porozumiewania się z wykonawcami
4.	Opis sposobu przygotowania oferty.
5.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
7.	Dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta
8.	Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
9.	Sposób obliczenia ceny oferty
10.	Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
11.	Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób ich oceny
12.	Okres związania ofertą
13.	Wadium
14.	Miejsce i termin składania ofert
15.	Miejsce i termin otwarcia ofert
16.	Badanie i ocena ofert
17.	Ogłoszenia wyników postępowania przetargowego. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
19.	Udostępnienie dokumentacji postępowania
20.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej (wyciąg
Rozdział II	Przedmiot zamówienia
1.	Opis przedmiotu zamówienia
2.	Termin wykonania zamówienia
3.	Zamówienia uzupełniające
4.	Oferty częściowe
5.	Oferty wariantowe
6.	Podwykonawcy
Rozdział III	Wzór istotnych postanowień umowy
Rozdział IV	Załączniki do SIWZ

ROZDZIAŁ 1
Instrukcja dla wykonawców

1. Zamawiający.

Gmina Zbąszynek
ul. Rynek 1
66 - 210 Zbąszynek
+tel. 68 384 91 80
faks: 68 384 94 84

adres do korespondencji: Gmina Zbąszynek
ul. Rynek 1
66 – 210 Zbąszynek

strona internetowa: www.bip.zbaszynek.pl www.zbaszynek.pl
adres e-mail: urząd@zbaszynek.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 07:30 do 17:00
wtorek – środa od 07:30 do 15:30
piątek od 07:30 do 14:00

2. Tryb udzielania zamówienia.

- 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
- 2.2 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 2.1 SIWZ.
- 2.3 Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro.
- 2.4 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

3. Sposób porozumiewania się z wykonawcami.

- 3.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.2.
- 3.2 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i drogą elektroniczną przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 - pytania dotyczące treści SIWZ,
 - wniosków o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz odpowiedź wykonawcy,
 - wniosków o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź wykonawcy,
 - wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
 - informacja o poprawieniu omyłek w ofercie,
 - informacja o braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
 - zawiadomienie terminie podpisania umowy,
 - zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania.
- 3.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-maila podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
- 3.4 Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
- 3.5 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego: Piotr Spychała – Inspektor

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 4.1 Do oferty należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 SIWZ.
- 4.2 Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem.
- 4.4 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczętkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
- 4.5 W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczętkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczętki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.
- 4.6 W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
- 4.7 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 4.8 Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. Wykonawca określi na formularzu ofertowym, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 4.9 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu i złożeniem oferty.

5. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- 5.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- 5.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
- 5.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zbaszynek.pl.
- 5.4 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza zmiany na stronie internetowej www.zbaszynek.pl. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią SIWZ.
- 5.5 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.zbaszynek.pl.
- 5.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
- 5.7 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.

6. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.**

- 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

*Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że :
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał dwie dostawy pojazdów o specyfikacji pojazdu średniego, ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 ,*

- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie takiej umowy ubezpieczenia związanej z przedmiotem zamówienia.

- 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
- 6.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamawiania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
- 6.4 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
- 6.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 6.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Ocena warunków będzie odbywać się metodą spełnia/nie spełnia.

7. Dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta.

- 7.1 Formularz oferty – wzór stanowi **załącznik nr 1 do SIWZ.**
- 7.2 Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 7.3 Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.
- 7.4 Kosztorys ofertowy - dokument uzasadniający merytorycznie oferowaną przez wykonawcę kwotę wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na koszt podwozia oraz poszczególnych głównych elementów wyposażenia.

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

- 7.5 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2 do SIWZ** (oryginał).
- 7.6 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 3 do SIWZ.**
- 7.7 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

- ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 5 do SIWZ.**
- 7.8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 7.9 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 7.10 Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wzór wykazu stanowi **załącznik nr 4 do SIWZ** wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- 7.11 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- 7.12 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.7, 7.8 i 7.9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- Dokument, o którym mowa w lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.13 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 7.13, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 7.13 dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

Dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczania za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 7 SIWZ) polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:

7.14 Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał).

8. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- 8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 8.2 Dokumenty o których mowa w pkt 7.1, 7.2, 7.5, i 7.10 SIWZ składa (podpisuje) pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
- 8.3 Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt od 7.6 do 7.9 SIWZ.
- 8.4 Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 8.5 Wypełniając formularz oferty - załącznik **nr 1 do SIWZ**, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.
- 8.6 W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy z zamawiającym wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

9. Sposób obliczenia ceny oferty

- 9.1 Cenę oferty należy obliczyć na podstawie specyfikacji wymagań technicznych dostarczonych przez Zamawiającego.
- 9.2 Cena musi wynikać z kosztorysu dostarczonego do oferty

- 9.3 Cena oferty wykonawcy musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty związane z obowiązkami wykonawcy wynikającymi z wzoru umowy.
- 9.4 Cena oferty powinna być obliczona w kosztorysie ofertowym, który należy załączyć do oferty. Załączony przez wykonawcę kosztorys ofertowy nie będzie określał zakresu rzeczowego zobowiązania wykonawcy, ale będzie stanowił jedynie podstawę do badania wysokości ceny oferty. Ponadto kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy.
- 9.5 Ewentualny rabat lub upust należy ująć w poszczególnych cenach jednostkowych w kosztorysie ofertowym.
- 9.6 W formularzu oferty należy podać cenę netto obliczoną w kosztorysie ofertowym, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto. Tak wyliczona cena stanowi cenę oferty.
- 9.7 Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 9.8 **Cenę oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.**
10. **Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.**
- 10.1 Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
11. **Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób ich oceny.**
- 11.1 Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
- 11.2 Zamawiający wybierze ofertę kierując się kryterium wyboru: **cena – 100%**.
- 11.3 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 11.4 Spośród ofert podlegających ocenie, oferta z najniższą ceną, otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

$$\text{liczba punktów oferty badanej} = \frac{\text{oferta z najniższą ceną}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

- 11.5 Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
- 11.6 Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 11.7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

12. Okres związania ofertą.

- 12.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
- 12.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13. **Wadium.**

- 13.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości **7 000,00PLN** (słownie złotych : siedem tysięcy złotych).
- 13.2 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
- 13.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę:
- a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Uwaga

W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- 1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 3) kwotę gwarancji,
 - 4) termin ważności gwarancji,
 - 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 13.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
- 13.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego Banku Spółdzielczym w Siedlcu Oddział w Zbąszynku , nr rachunku 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 tytułem – **„Wadium - „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Zbąszynku.”**. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.
- 13.6 W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego, a do oferty załącza kopię.

- 13.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.8 SIWZ.
- 13.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
- 13.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 13.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 13.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
- 13.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
- 13.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

14. **Miejsce i termin składania ofert.**

- 14.1** Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 w Zbąszynku lub przesłać na adres zamawiającego w terminie **do dnia 03 września 2013 r. do godz. 10:00.**
- 14.2** Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 14.3** Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób (tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie) :

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINA ZBĄSZYNEK, ul. Rynek 1, 66 – 210 Zbąszynek

„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Zbąszynku.”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
03 września 2013 r. godz. 11:00

- 14.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod

warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

14.5 Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

14.6 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.

15. **Miejsce i termin otwarcia ofert.**

15.1 Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Zbąszynku w **dniu 03 września 2013 r. o godz. 11:00.**

15.2 Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

15.3 W części jawnej postępowania przetargowego, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.4 Po otwarciu kopert zamawiający ogłosi nazwę i adresy firmy, której oferta jest otwierana, a także informację dotyczącą ceny zawartej w ofercie.

16. **Badanie i ocena ofert.**

16.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

16.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

16.3 Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

16.4 Zamawiający odrzuca ofertę (zgodnie z art. 89 ustawy Pzp) jeżeli:

- a) jest niezgodna z ustawą,
- b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem zawartym w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- g) w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17. Ogłoszenia wyników postępowania przetargowego. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 17.1 Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty.
- 17.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o :
- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 17.3 Zamawiający niezwłocznie doręczy wybranemu wykonawcy zawiadomienie o wyborze jego oferty oraz miejscu i terminie zawarcia umowy.
- 17.4 Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę, zawierającą, co najmniej:
- a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
 - c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 - d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną.
- 17.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej w pkt 17 lit. a, na stronie internetowej www.zbaszynek.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku).
- 17.6 Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy jednakże żąda objęcia całości przedmiotu zamówienia gwarancją na okres 36 miesięcy od dnia dostarczenia i protokolarnego przekazania pojazdu użytkownikowi, bez limitu kilometrów. Wymagane przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji ma zapewnić wykonawca na swój koszt.

19. Udostępnienie dokumentacji postępowania.

- 19.1 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu przez zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
- 19.2 Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego

- toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
- 19.3 Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
- 19.4 Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwaląć za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
- 19.5 Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie wg następujących zasad:
- a) zainteresowany, zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert),
 - b) zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione,
 - c) zamawiający ustali sposób udostępnienie, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
20. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej (wyciąg).**
- 20.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
- 20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
- 20.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :
- a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - b) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - c) odrzucenia oferty odwołującego.
- 20.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 20.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 20.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
- 20.7 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w

- sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 20.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 20.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.7 i 20.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 20.10 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany, na które nie przysługuje odwołanie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
- 20.11 Pozostałe prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ II**Przedmiot zamówienia**

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34144210 -3 (Wozy strażackie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wymagania minimum
1	Podwozie z kabiną	
1.1.	<p>Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawa „Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zm.); - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85 z 2010 r., poz. 553); - Spełnia wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.; - Posiada oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 14, do rozkazu KG PSP z dnia 26 lipca 2002 r. <p>Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.</p>	
1.2.	Samochód – fabrycznie nowy. Podać producenta i typ podwozia.	
1.3.	Podwozie samochodu z napędem 4x4 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 16 000 kg.	
1.4.	<p>Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem; - masę własną pojazdu; - masę wyposażenia (min. 800 kg); - nacisk na oś przednią; - nacisk na oś tylną; - obciążenie strony lewej pojazdu; - obciążenie strony prawej pojazdu; - rezerwa masy (liczoną, jako różnicę pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą 	

	określona w dokumentach umożliwiających rejestrację pojazdu tj. karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji pkt. 50) a maksymalną masą rzeczywistą pojazdu, nie powinna być mniejsza niż 3%.	
1.5.	Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz generator o mocy min. 200W i dwa głośniki. Urządzenie akustyczne powinno posiadać możliwość podawania komunikatów słownych. Światła pulsacyjne wykonane w technologii LED niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt. i jedna z tyłu: - dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieska stroboskopowa z przodu pojazdu; - dodatkowo lampa sygnalizacyjna stroboskopowa z tyłu pojazdu; - dodatkowo zamontowana z tyłu pojazdu fala świetlna w kolorze pomarańczowym załączana z przedziału autopompy i kabiny kierowcy.	
1.6.	W przedziale autopompy dodatkowe urządzenie (manipulator) współpracujący z radiotelefonem przewodnym, umożliwiającym prowadzenie korespondencji, wyposażony w wyłącznik, zabezpieczony przed wilgocią.	
1.7.	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie mniej niż EURO-5. Silnik o mocy nie mniejszej niż 280 KM.	
1.8.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max. 3250 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższych poziomów półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekraczać 1800 mm od poziomu obsługi. Pojazd winien posiadać podesty robocze rozmieszczone na całej długości nadwozia pożarniczego w tym przy nadkolu kół tylnych, umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu. Wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Wytrzymałość pojedynczego podestu roboczych min. 200 kg. Sprzęt musi być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem warunków ergonomii. Szczegółowe rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu podanego poniżej zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia.	
1.9.	Napęd 4x4 z możliwością przekazania napędu na wszystkie koła i blokowania mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych. Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym.	
1.10.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny; - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silnikiem; - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków; - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia; - fotele wyposażone w dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki; - cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny; - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu, w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowe; - przednia szyba warstwowa (klejona), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego;	

	<ul style="list-style-type: none"> - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlona po otwarciu drzwi; - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem; - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; - przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna; - integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, z automatycznym odłączeniem się w momencie uruchomienia pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy sygnalizacja świetlna i dźwiękowa podłączenia w/w źródeł), wykonanie przedłużaczy - wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m; - ładowarko-prostownik zamontowany na samochodzie; - kabina wyposażona w radioodtwarzacz CD z głośnikami. 	
1.11.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zaopatrzenie na energię elektryczną przy jej max. obciążeniu.	
1.12.	Samochód musi być wyposażony w główny wyłącznik prądu, który powinien znajdować się w kabinie w zasięgu kierowcy.	
1.13.	Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 13 komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zadania.	
1.14.	W kabinie kierowcy ma być podłączony radiotelefon przewoźny spełniający wymagania MSWiA, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie działania KP PSP Świebodzin, nie mniej niż 250 kanałów (klasy co najmniej Motorola GM 360). W kabinie kierowcy 4 radiotelefony nasobne z podłączonymi ładowarkami, min. 255 kanałów do pracy w sieci KP PSP Świebodzin (klasy co najmniej Motorola GP 360).	
1.15.	Prześwit pojazdu: - pod osiami - poza osiami	230 mm 300 mm
1.16.	Kąt natarcia	nie mniejszy niż 23°
1.17.	Kąt zejścia	nie mniejszy niż 23°
1.18.	Największa obrysowa średnica zawracania	max. 18 m
1.19.	Kolorystyka: - nadwozie – czerwony RAL 3000; - błotniki i zderzaki – białe; - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare.	
1.20.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika. Po 12 godzinnym postoju możliwość wyjazdu samochodem bez konieczności uzupełniania zbiornika powietrza.	
1.21.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz stwarzać zagrożenie oparzeniem podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin umieszczony z lewej strony. Wlot filtra powietrza usytuowany w górnej części kabiny.	
1.22.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą pracować bez zakłóceń w przedziale temperatur od -30 do + 45°C.	

1.23.	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez konieczności podnoszenia kabiny.	
1.24.	Silnik pojazdu musi być przystosowany do pracy ciągłej przez min. 4 godziny w czasie, której nie będzie konieczności uzupełniania: paliwa, cieczy chłodzącej, oleju oraz nie wystąpi przekraczanie dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Silnik powinien spełniać obecnie obowiązujące normy czystości spalin min. Euro 5.	
1.25.	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać możliwość przejechania min. 300 km bez potrzeby tankowania lub 4 godzinnej pracy na postoju.	300 km/4h
1.26.	Pojazd wyposażony w ABS.	
1.27.	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.	
1.28.	Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe, zamontowane dopuszcza się pod podwoziem z mechanizmem umożliwiającym opuszczenie do poziomu gruntu.	
1.29.	Pojazd musi być wyposażony we wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 7t z liną o długości, co najmniej 25 m wychodzącą z przodu pojazdu. Wciągarka zabezpieczona wodoodpornym pokrowcem.	
1.30.	Pojazd wyposażony w: - klucz do kół; - podnośnik hydrauliczny odpowiedni dla zamawianego samochodu; - zestaw do pompowania kół; - klin pod koła; - trójkąt ostrzegawczy; - apteczkę; - gaśnicę proszkową.	
2.	Zabudowa pożarnicza:	
2.1.	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczona antykorozyjnie.	
2.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowana prowadnica – mocowania drabiny D10W z prowadnicą przystosowaną do wymiarów szerszego przesła oraz 2 skrzynie na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący. Skrzynie nierdzewne i wodoszczelne. Umieszczenie skrzyń podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego. Wymiary skrzyń należy dopasować do zawartości –sprzętu z wykazu który ma być tam składowany	
2.3.	Powierzchnie platform, podestów roboczych oraz podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
2.4.	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, powierzchnia stopni wykonane w metodzie antypoślizgowej.	
2.5.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Skrytki wyposażone w min. 4 wysuwane lub obrotowe szuflady na sprzęt ratowniczy.	
2.6.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie (główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy).	
2.7.	Kabina kierowcy powinna być wyposażona w sygnalizację świetlną otwarcia skrytek oraz podestów, która powinna znajdować się w kabinie kierowcy. Oświetlenie całej powierzchni skrytek wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.	
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu. Oświetlenie	min. 5 luksów

2.8.	to powinno być umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Włącznik oświetlenia w kabinie kierowcy. Oświetlenie składające się z lamp bocznych typu LED do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne min 3 szt. na stronę.	w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża
2.9.	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Półki sprzętowe z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek.	
2.10.	Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
2.11.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	
2.12.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
2.13.	Zbiornik wody wykonany z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, kompozyt itp.). Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i szybko otwierany właz rewizyjny, umożliwiający swobodny dostęp do wnętrza zbiornika.	min. 2500 litrów
2.14.	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	min. 10% pojemności zbiornika wody
2.15.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnie od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodny i pianowy przed zamarznięciem w temperaturze do -30°C .	
2.16.	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia.	Wyd. min. 2400 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m. i 400 l/min przy ciśnieniu 4,0 MPa
2.17.	Działko wodno-pianowe z nakładką do piany ciężkiej o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu, zawór odcinający zamontowany w przedziale autopompy z możliwością sterowania przy działku.	
2.18.	Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Sterowanie odwodnieniem linii szybkiego natarcia z przedziału autopompy lub przedziału szybkiego natarcia. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie środka gaśniczego niezależnie od stopnia rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd mechaniczny i elektryczny.	długość szybkiego natarcia min. 60m
2.19.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka	

2.20.	<p>pianotwórczego do minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwóch nasad tłocznych 75 umiejscowionych wewnątrz zabudowy, z tyłu pojazdu po jednej z każdej strony; - linii szybkiego natarcia; - działka wodno-pianowego; - instalacji zraszaczowej. 	
2.21.	<p>Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1, 5 m w czasie do 30 sek; - z głębokości 7, 5 m w czasie do 60 sek. 	
2.22.	<p>W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia kontrolno-sterownicze autopompy; - wskaźnik pracy silnika; - manowakuometr; - manometr niskiego i wysokiego ciśnienia; - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu; - wyłącznik silnika pojazdu; - kontrolka awarii silnika; - kontrolka włączenia pompy; - schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. <p>W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manometr niskiego ciśnienia; - manometr wysokiego ciśnienia; - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku; - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; - kontrolka włączenia autopompy. 	
2.23.	<p>Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady zasilające 75 z zaworami kulowymi do napełniania z hydrantu, umiejscowione z tyłu pojazdu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika. Instalacja wyposażona w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady zasilające zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych.</p>	
2.24.	<p>Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w pełnym zakresie wydajności pompy.</p>	
2.25.	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie stosowanych środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p>	
2.26.	<p>Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najwyżej dwóch dodatkowych zaworów nie wliczając zaworów do spustu wody ze zbiornika.</p>	
2.27.	<p>Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.</p>	
2.28.	<p>Z przodu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być tak ustawione, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min.6 m oraz pasy po bokach pojazdu na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, trzeci dla zraszaczy prawej</p>	

	strony pojazdu, czwarty dla zraszaczy lewej strony pojazdu) uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.	
2.29.	Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czterema) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o mocy łącznej min 140W i strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów min. 4,5 metra; - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi; - złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania; - w kabinie znajduje się sygnalizacja o wysunięciu masztu; - wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu; - wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50 m.).	
2.30.	Gwarancja: - na podwozie – min. 36 miesięcy; - na zabudowę pożarniczą – min. 36 miesięcy.	
3.	Wyposażenie	
3.1.	Pojazd należy wyposażać w: - zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego; - drabina aluminiowa strażacka D10W.	
3.2.	Na pojeździe należy zapewnić mocowania do przewożenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia wymienionego poniżej (załącznik do specyfikacji).	

Gwarancja 36 miesiące bez limitu kilometrów. Przeglądy okresowe w czasie gwarancji na koszt wykonawcy.

Zbiornik paliwowy ma być zatankowany ON do pełna w dniu odbioru.

Wykaz - dodatkowy sprzęt

Lp.	Nazwa, rodzaj grupy wyposażenia ratowniczo – gaśniczego	Ilość	Rozmieszczenie
1.	Wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej		
1.1.	Aparat powietrzny, jedna buta z maską	4 szt.	
1.2.	Butla zapasowa	4 szt.	
1.3.	Spodnie pilarza + kask ochronny	1 kpl	
1.4.	Buty gumowe strażackie	6 par	
1.5.	Buty gumowe wysokie do brodzenia	2 pary	
1.6.	Pas bojowy	5 szt.	
1.7.	Szelki ratownicze	3 szt.	
2.	Pompy		
2.1.	Pompa pływająca NIAGARA	1 szt.	
2.2.	Pompa szlamowa	1 szt.	
3.	Armatura i osprzęt pożarniczy		
3.1.	Wąż tłoczny W 75	8 szt.	
3.2.	Wąż tłoczny W 52	10 szt.	
3.3.	Wąż ssawny 110, dł. 240 mm	3 szt.	Dach
3.4.	Wąż ssawny 75 do pompy szlamowej	1 szt.	Dach
3.5.	Przełącznik 110/75	1 szt.	
3.6.	Przełącznik 75/52	2 szt.	
3.7.	Rozdzielacz	1 szt.	

3.8.	Smok ssawny 110	1 szt.	
3.9.	Pływak z zatrzaśnikiem	1 szt.	
3.10.	Kurtyna wodna	1 szt.	
3.11.	Prądownica wodna 75	1 szt.	
3.12.	Prądownica typu turbo 75	1 szt.	
3.13.	Prądownica typu turbo 52	2 szt.	
3.14.	Prądownica pianowa PP2	2 szt.	
3.15.	Wytwornica pianowa WP2/75	1 szt.	
3.16.	Stojak hydrantowy	1 szt.	
3.17.	Klucz do hydrantu podziemnego	1 szt.	
3.18.	Klucz do hydrantu nadziemnego	1 szt.	
3.19.	Klucz do łączników	2 szt.	
3.20.	Klucz do pokryw studzienek	2 szt.	
3.21.	Linka asekuracyjna do linii ssawnej	1 szt.	
3.22.	Mostek przejazdowy	2 szt.	
3.23.	Siodełko węzowe	1 szt.	
4.	Sprzęt ratowniczy		
4.1.	Drabina D10W dwuprzęsłowa	1 szt.	Dach
4.2.	Linka strażacka ratownicza	4 szt.	
4.3.	Zestaw narzędzi hydraulicznych	1 kpl.	
4.4.	Piła łańcuchowa do drewna	2 szt.	
4.5.	Piła do stali i betonu	1 szt.	
4.6.	Wentylator oddymiający	1 szt.	
4.7.	Topór strażacki ciężki	1 szt.	
4.8.	Bosak ciężki	2 szt.	Dach
4.9.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze Hooligan	1 szt.	
4.10.	Nożyce do przecinania prętów	1 szt.	
4.11.	Młot	1 szt.	
4.12.	Siekiera duża	1 szt.	
4.13.	Siekiera mała	1 szt.	
4.14.	Łom duży	1 szt.	
4.15.	Szpadel	4 szt.	Dach-skrzynia
4.16.	Widły	4 szt.	Dach-skrzynia
4.17.	Łopata	4 szt.	Dach-skrzynia
4.18.	Szczotka uliczna	3 szt.	Dach-skrzynia
4.19.	Rzutka ratownicza	1 szt.	
5.	Podręczny sprzęt gaśniczy		
5.1.	Gaśnica proszkowa 4kg	2 szt.	
5.2.	Koc gaśniczy	1 szt.	
5.3.	Tłumica	4 szt.	Dach-skrzynia
5.4.	Sito kominowe	1 szt.	
5.5.	Zestaw kominarski	1 kpl.	
6.	Sorbenty i neutralizatory		
6.1.	Sorbent wiadro + zapas	1 szt.	
7.	Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności		
7.1.	Agregat prądowórczy 3 kW	1 szt.	
7.2.	Przedłużacz elektryczny 25 m	2 szt.	
7.3.	Przenośny maszt oświetleniowy	1 szt.	
7.4.	Lampa ostrzegawcza drogowa	2 szt.	
7.5.	Taśma ostrzegawcza	1 rolki	
7.6.	Pachołki drogowe	6 szt.	
7.7.	Tarcza do kierowania ruchem (lizak)	2 szt.	
7.8.	Radiotelefon przenośny	4 szt.	Kabina
8.	Sprzęt ratownictwa medycznego		
8.1.	Zestaw R1 – torba, deska, szyny Kramera	1kpl.	

9.	Sprzęt pomocniczy		
9.1.	Karnister 5 litrowy	2 szt.	
9.2.	Zbiornik na olej do pił	1 szt.	
9.3.	Lina stalowa	1 szt.	Dach-skrzynia

Sposób rozmieszczenia sprzętu zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Parametry nieokreślone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002).

ROZDZIAŁ III

Wzór istotnych postanowień umowy

UMOWA NR/ UM/ 2012

zawarta dniu 2013 roku w Zbąszynku pomiędzy **Gminą Zbąszynek**, z siedzibą w Zbąszynku przy ul. Rynek 1, REGON : 970770557, NIP : 9271443487 reprezentowaną przez:

Wiesława Czyczerskiego – Burmistrza Zbąszynka

przy kontrasygnacie

Anety Nawracała – Skarbnika Gminy Zbąszynek

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....

z siedzibą w

w imieniu którego działa:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dostawy pojazdu - oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Zbąszynku, o właściwościach i wyposażeniu zgodnych ze złożoną ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Minimalne wymagania dla ww. samochodu przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wymagania minimum
1	Podwozie z kabiną	
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawa „Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr	

1.1.	<p>32 z</p> <p>2003 r., poz. 262 z późn. zm.);</p> <p>- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85 z 2010 r., poz. 553);</p> <p>- Spełnia wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.;</p> <p>- Posiada oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 14, do rozkazu KG PSP z dnia 26 lipca 2002 r.</p> <p>Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.</p>	
1.2.	Samochód – fabrycznie nowy. Podać producenta i typ podwozia.	
1.3.	Podwozie samochodu z napędem 4x4 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekroczyć 16 000 kg.	
1.4.	<p>Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem; - masę własną pojazdu; - masę wyposażenia (min. 800 kg); - nacisk na oś przednią; - nacisk na oś tylną; - obciążenie strony lewej pojazdu; - obciążenie strony prawej pojazdu; - rezerwa masy (liczoną, jako różnicę pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą określoną w dokumentach umożliwiających rejestrację pojazdu tj. karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji pkt. 50) a maksymalną masą rzeczywistą pojazdu, nie powinna być mniejsza niż 3%. 	
1.5.	<p>Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne oraz generator o mocy min. 200W i dwa głośniki. Urządzenie akustyczne powinno posiadać możliwość podawania komunikatów słownych. Światła pulsacyjne wykonane w technologii LED niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt. i jedna z tyłu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieska stroboskopowa z przodu pojazdu; - dodatkowo lampa sygnalizacyjna stroboskopowa z tyłu pojazdu; - dodatkowo zamontowana z tyłu pojazdu fala świetlna w kolorze pomarańczowym <p>załączana z przedziału autopompy i kabiny kierowcy.</p>	
1.6.	W przedziale autopompy dodatkowe urządzenie (manipulator) współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiającym prowadzenie korespondencji, wyposażony w wyłącznik, zabezpieczony przed wilgocią.	
1.7.	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie mniej niż EURO-5. Silnik o mocy nie mniejszej niż 280 KM.	
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu max. 3250 mm.	

1.8.	<p>Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższych poziomów półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekraczać 1800 mm od poziomu obsługi. Pojazd winien posiadać podesty robocze rozmieszczone na całej długości nadwozia pożarniczego w tym przy nadkolu kół tylnych, umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu. Wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Wytrzymałość pojedynczego podestu roboczych min. 200 kg.</p> <p>Sprzęt musi być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem warunków ergonomii. Szczegółowe rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu podanego poniżej zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia.</p>	
1.9.	<p>Napęd 4x4 z możliwością przekazania napędu na wszystkie koła i blokowania mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych. Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym.</p>	
1.10.	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).</p> <p>Kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny; - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silnikiem; - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków; - fotel kierowcy z zwieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia; - fotele wyposażone w dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki; - cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów powietrznych jednobutlowych; - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu, w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowe; - przednia szyba warstwowa (klejona), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego; - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlona po otwarciu drzwi, z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem; - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne; - przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna; - integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, z automatyczne odłączenie się w momencie uruchomienia pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy sygnalizacja świetlna i dźwiękowa podłączenia w/w źródeł), wykonanie przedłużaczy wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m; - ładowarko-prostownik zamontowany na samochodzie; 	

	- kabina wyposażona w radioodtwarzacz CD z głośnikami.	
1.11.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zaopatrzenie na energię elektryczną przy jej max. obciążeniu.	
1.12.	Samochód musi być wyposażony w główny wyłącznik prądu, który powinien znajdować się w kabinie w zasięgu kierowcy.	
1.13.	Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 13 komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zadania.	
1.14.	W kabinie kierowcy ma być podłączony radiotelefon przewoźny spełniający wymagania MSWiA, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie działania KP PSP Świebodzin, nie mniej niż 250 kanałów (klasy co najmniej Motorola GM 360). W kabinie kierowcy 4 radiotelefony nasobne z podłączonymi ładowarkami, min. 255 kanałów do pracy w sieci KP PSP Świebodzin (klasy co najmniej Motorola GP 360).	
1.15.	Prześwit pojazdu: - pod osiami - poza osiami	230 mm 300 mm
1.16.	Kąt natarcia	nie mniejszy niż 23°
1.17.	Kąt zejścia	nie mniejszy niż 23°
1.18.	Największa obrysowa średnica zawracania	max. 18 m
1.19.	Kolorystyka: - nadwozie – czerwony RAL 3000; - błotniki i zderzaki – białe; - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare.	
1.20.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapieniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika. Po 12 godzinnym postoju możliwość wyjazdu samochodem bez konieczności uzupełniania zbiornika powietrza.	
1.21.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz stwarzać zagrożenie oparzeniem podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin umieszczony z lewej strony. Wlot filtra powietrza usytuowany w górnej części kabiny.	
1.22.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą pracować bez zakłóceń w przedziale temperatur od -25 do + 45°C.	
1.23.	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez konieczności podnoszenia kabiny.	
1.24.	Silnik pojazdu musi być przystosowany do pracy ciągłej przez min. 4 godziny w czasie, której nie będzie konieczności uzupełniania: paliwa, cieczy chłodzącej, oleju oraz nie wystąpi przekraczanie dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. Silnik powinien spełniać obecnie obowiązujące normy czystości spalin min. Euro V.	
1.25.	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać możliwość przejechania min. 300 km bez potrzeby tankowania lub 4 godzinnej pracy na postoju.	300 km/4h
1.26.	Pojazd wyposażony w ABS.	
1.27.	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.	
1.28.	Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe, zamontowane dopuszcza się pod podwoziem z mechanizmem umożliwiającym opuszczenie do poziomu gruntu.	
1.29.	Pojazd musi być wyposażony we wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciążu min. 7t z liną o długości, co najmniej 25 m wychodzącą z przodu	

	pojazdu. Wciągarka zabezpieczona wodoodpornym pokrowcem.	
1.30.	Pojazd wyposażony w: - klucz do kół; - podnośnik hydrauliczny odpowiedni dla zamawianego samochodu; - zestaw do pompowania kół; - klin pod koła; - trójkąt ostrzegawczy; - apteczkę; - gaśnicę proszkową.	
2.	Zabudowa pożarnicza:	
2.1.	Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczona antykorozyjnie.	
2.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowana prowadnica – mocowania drabiny D10W z prowadnicą przystosowaną do wymiarów szerszego przęsła oraz 2 skrzynie na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący. Skrzynie nierdzewne i wodoszczelne. Umieszczenie skrzyń podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego. Wymiary skrzyń należy dopasować do zawartości –sprzętu z wykazu który ma być tam składowany	
2.3.	Powierzchnie platform, podestów roboczych oraz podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
2.4.	Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, powierzchnia stopni wykonane w metodzie antypoślizgowej.	
2.5.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Skrytki wyposażone w min. 4 wysuwane lub obrotowe szuflady na sprzęt ratowniczy.	
2.6.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie (główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy).	
2.7.	Kabina kierowcy powinna być wyposażona w sygnalizację świetlną otwarcia skrytek oraz podestów, która powinna znajdować się w kabinie kierowcy. Oświetlenie całej powierzchni skrytek wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.	
2.8.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu. Oświetlenie to powinno być umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Włącznik oświetlenia w kabinie kierowcy. Oświetlenie składające się z lamp bocznych typu LED do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne min 3 szt. na stronę.	min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża
2.9.	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Półki sprzętowe z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek.	
2.10.	Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
2.11.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	
2.12.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
	Zbiornik wody wykonany z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna,	min. 2500

2.13.	kompozyt itp.). Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i szybko otwierany właz rewizyjny, umożliwiający swobodny dostęp do wnętrza zbiornika.	litrów
2.14.	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	min. 10% pojemności zbiornika wody
2.15.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnie od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodny i pianowy przed zamarznięciem w temperaturze do -30°C .	
2.16.	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia.	Wyd. min. 2400 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m. i 400 l/min przy ciśnieniu 4,0 MPa
2.17.	Działko wodno-pianowe z nakładką do piany ciężkiej o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu, zawór odcinający zamontowany w przedziale autopompy z możliwością sterowania przy działku.	
2.18.	Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Sterowanie odwodnieniem linii szybkiego natarcia z przedziału autopompy lub przedziału szybkiego natarcia. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie środka gaśniczego niezależnie od stopnia rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd mechaniczny i elektryczny.	długość szybkiego natarcia min. 60m
2.19.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
2.20.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 umiejscowionych wewnątrz zabudowy, z tyłu pojazdu po jednej z każdej strony; - linii szybkiego natarcia; - działka wodno-pianowego; - instalacji zraszaczowej.	
2.21.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek; - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.	
	W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - urządzenia kontrolno-sterownicze autopompy; - wskaźnik pracy silnika; - manowakuometr; - manometr niskiego i wysokiego ciśnienia;	

2.22.	<ul style="list-style-type: none"> - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu; - wyłącznik silnika pojazdu; - kontrolka awarii silnika; - kontrolka włączenia pompy; - schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. <p>W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manometr niskiego ciśnienia; - manometr wysokiego ciśnienia; - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku; - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; - kontrolka włączenia autopompy. 	
2.23.	<p>Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady zasilające 75 z zaworami kulowymi do napełniania z hydrantu, umiejscowione z tyłu pojazdu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika. Instalacja wyposażona w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady zasilające zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych.</p>	
2.24.	<p>Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w pełnym zakresie wydajności pompy.</p>	
2.25.	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie stosowanych środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p>	
2.26.	<p>Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najwyżej dwóch dodatkowych zaworów nie wliczając zaworów do spustu wody ze zbiornika.</p>	
2.27.	<p>Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.</p>	
2.28.	<p>Z przodu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być tak ustawione, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min.6 m oraz pasy po bokach pojazdu na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, trzeci dla zraszaczy prawej strony pojazdu, czwarty dla zraszaczy lewej strony pojazdu) uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</p>	
2.29.	<p>Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czterema) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o mocy łącznej min 140W i strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów min. 4,5 metra; - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi; - złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomaganie; - w kabinie znajduje się sygnalizacja o wysunięciu masztu; - wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu; - wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem, obrotem i pochyłem 	

	reflektorów załączeniem oświetlenia dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50 m.).	oraz	
2.30.	Gwarancja: - na podwozie – min. 36 miesięcy; - na zabudowę pożarniczą – min. 36 miesięcy.		
3.	Wypożyczenie		
3.1.	Pojazd należy wyposażać w: - zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego; - drabina aluminiowa strażacka D10W.		
3.2.	Na pojeździe należy zapewnić mocowania do przewożenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia wymienionego poniżej (załącznik do specyfikacji).		

Gwarancja 36 miesiące bez limitu kilometrów. Przeglądy okresowe w czasie gwarancji na koszt wykonawcy.

Zbiornik paliwowy ma być zatankowany ON do pełna w dniu odbioru.

Wykaz - dodatkowy sprzęt

Lp.	Nazwa, rodzaj grupy wyposażenia ratowniczo – gaśniczego	Ilość	Rozmieszczenie
1.	Wypożyczenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej		
1.1.	Aparat powietrzny, jedna buta z maską	4 szt.	
1.2.	Butla zapasowa	4 szt.	
1.3.	Spodnie pilarza + kask ochronny	1 kpl	
1.4.	Buty gumowe strażackie	6 par	
1.5.	Buty gumowe wysokie do brodzenia	2 pary	
1.6.	Pas bojowy	5 szt.	
1.7.	Szelki ratownicze	3 szt.	
2.	Pompy		
2.1.	Pompa pływająca NIAGARA	1 szt.	
2.2.	Pompa szlamowa	1 szt.	
3.	Armatura i osprzęt pożarniczy		
3.1.	Wąż tłoczny W 75	8 szt.	
3.2.	Wąż tłoczny W 52	10 szt.	
3.3.	Wąż ssawny 110, dł. 240 mm	3 szt.	Dach
3.4.	Wąż ssawny 75 do pompy szlamowej	1 szt.	Dach
3.5.	Przełącznik 110/75	1 szt.	
3.6.	Przełącznik 75/52	2 szt.	
3.7.	Rozdzielacz	1 szt.	
3.8.	Smok ssawny 110	1 szt.	
3.9.	Pływak z zatrzaśnikiem	1 szt.	
3.10.	Kurtyna wodna	1 szt.	
3.11.	Prądownica wodna 75	1 szt.	
3.12.	Prądownica typu turbo 75	1 szt.	
3.13.	Prądownica typu turbo 52	2 szt.	
3.14.	Prądownica pianowa PP2	2 szt.	
3.15.	Wytwornica pianowa WP2/75	1 szt.	
3.16.	Stojak hydrantowy	1 szt.	
3.17.	Klucz do hydrantu podziemnego	1 szt.	
3.18.	Klucz do hydrantu nadziemnego	1 szt.	
3.19.	Klucz do łączników	2 szt.	
3.20.	Klucz do pokryw studzienek	2 szt.	
3.21.	Linka asekuracyjna do linii ssawnej	1 szt.	
3.22.	Mostek przejazdowy	2 szt.	
3.23.	Siodełko węzowe	1 szt.	

4.	Sprzęt ratowniczy		
4.1.	Drabina D10W dwuprzęsłowa	1 szt.	Dach
4.2.	Linka strażacka ratownicza	4 szt.	
4.3.	Zestaw narzędzi hydraulicznych	1 kpl.	
4.4.	Piła łańcuchowa do drewna	2 szt.	
4.5.	Piła do stali i betonu	1 szt.	
4.6.	Wentylator oddymiający	1 szt.	
4.7.	Topór strażacki ciężki	1 szt.	
4.8.	Bosak ciężki	2 szt.	Dach
4.9.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze Hooligan	1 szt.	
4.10.	Nożyce do przecinania prętów	1 szt.	
4.11.	Młot	1 szt.	
4.12.	Siekiera duża	1 szt.	
4.13.	Siekiera mała	1 szt.	
4.14.	Łom duży	1 szt.	
4.15.	Szpadel	4 szt.	Dach-skrzynia
4.16.	Widły	4 szt.	Dach-skrzynia
4.17.	Łopata	4 szt.	Dach-skrzynia
4.18.	Szczotka uliczna	3 szt.	Dach-skrzynia
4.19.	Rzutka ratownicza	1 szt.	
5.	Podręczny sprzęt gaśniczy		
5.1.	Gaśnica proszkowa 4kg	2 szt.	
5.2.	Koc gaśniczy	1 szt.	
5.3.	Tłumica	4 szt.	Dach-skrzynia
5.4.	Sito kominowe	1 szt.	
5.5.	Zestaw kominiarski	1 kpl.	
6.	Sorbenty i neutralizatory		
6.1.	Sorbent wiadro + zapas	1 szt.	
7.	Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności		
7.1.	Agregat prądowórczy 3 kW	1 szt.	
7.2.	Przedłużacz elektryczny 25 m	2 szt.	
7.3.	Przenośny maszt oświetleniowy	1 szt.	
7.4.	Lampa ostrzegawcza drogowa	2 szt.	
7.5.	Taśma ostrzegawcza	1 rolki	
7.6.	Pachołki drogowe	6 szt.	
7.7.	Tarcza do kierowania ruchem (lizak)	2 szt.	
7.8.	Radiotelefon przenośny	4 szt.	Kabina
8.	Sprzęt ratownictwa medycznego		
8.1.	Zestaw R1 – torba, deska, szyny Kramera	1kpl.	
9.	Sprzęt pomocniczy		
9.1.	Karnister 5 litrowy	2 szt.	
9.2.	Zbiornik na olej do pił	1 szt.	
9.3.	Lina stalowa	1 szt.	Dach-skrzynia

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji umowy - 10 październik 2013 r.

§ 3

PRZEDSTAWICIELE STRON I NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Przedstawicielem Wykonawcy jest Pan/Pani tel.
.....
2. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawuje Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Pan..... tel.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) powiadomienia Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną o planowanym terminie odbioru samochodu, nie później niż w terminie 2 dni przed datą odbioru, z zastrzeżeniem § 2 ust.2 umowy,
 - b) przekazania Zamawiającemu przy odbiorze samochodu pełnej dokumentacji obejmującej w szczególności: aktualny certyfikat lub pozytywną opinię CNBOP, instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne.
2. Wykonawca oświadcza, że dostawy objęte umową należą do zakresu jego działalności i zawodowo trudni się wykonywaniem takich zamówień.

§ 5

ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM

1. *(Brak podwykonawców)*
 - 1.1. Wykonawca wykona własnymi siłami 100 % wartości przedmiotu umowy.
 - 1.2. Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.
2. *(Podwykonawcy)*
 - 2.1. Zakres zamówienia, podlegający wykonaniu przez podwykonawców, określony jest w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.
 - 2.2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

§ 6

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Miejscem odbioru samochodu będzie siedziba Wykonawcy w
2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron i podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron. Wykonawca przy przekazaniu pojazdu, z pełnym zbiornikiem paliwa, doręczy Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych oraz dokumenty wymienione w § 4 ust.4 pkt b niniejszej umowy.
3. Podczas odbioru Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu oraz sprzętu.
4. Jeżeli w trakcie czynności odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo powstrzymać się z odbiorem do czasu usunięcia wad.
5. Odbioru przedmiotu umowy dokona przedstawiciel Zamawiającego sprawujący

nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wraz z upoważnionym kierowcą z jednostki OSP Zbąszynek, w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

§ 7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi netto: zł (słownie:) natomiast wraz z 8 % podatkiem od towarów i usług w kwocie: wynagrodzenie brutto wynosi: zł (słownie:) i obejmuje sprzedaż średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem, wynikającym ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści niniejszej umowy.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności :
 - a) koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań oraz koszty badań,
3. Rozliczenia za dostawę ujęte w dokumentacji technicznej i wynikające z ust. 2, których ceny określono w ust. 1, nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
4. Cesja wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
5. Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Płatność zostanie dokonana ze środków przekazanych przez:
 - Gminę Zbąszynek w wysokości,
 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w wysokości,
 - Komendy Wojewódzkiej PSP w wysokości,
 - OSP Zbąszynek w wysokości
7. Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego przekazania wyposażonego pojazdu, płatną w terminie **30 dni** od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr prowadzone przez

§ 8

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na samochód stanowiący przedmiot zamówienia. Nadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. W protokole odbioru przedmiotu umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres **36 miesięcy**, na warunkach określonych w ust. 3 i 4 poniżej, której termin rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń i przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w samochodzie stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie gwarancji.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą VAT.

§ 11

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wskazanego w § 2 ust. 2 umowy,
 - b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -500,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w protokole odbioru na ich usunięcie lub odpowiedniego terminu wskazanego w zawiadomieniu o ujawnieniu się wady w okresie gwarancji.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
4. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Suma kar umownych określonych w ust. 1 i 2 powyżej, nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia umownego.
6. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
7. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - a) **Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 10 dni. W takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być doręczone Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia powstania opóźnienia,**
 - b) **wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru dostaw.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

§ 13

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony w niniejszej umowie. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na adres zamieszkania, siedziby wskazany w umowie lub numer telefaksu, strony uznają za doręczone.
3. Oświadczenia każdej strony umowy ważne są tylko wtedy, kiedy odbywają się na piśmie.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego.
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
 - a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 - b) Oferta Wykonawcy.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do Umowy:

1. Oferta przetargowa.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak sprawy RIT.VI.271.10.2013.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

ROZDZIAŁ IV
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1	Formularz oferty
Załącznik nr 2	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4	Wykaz dostaw
Załącznik nr 5	Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, art. 24, ust.1, pkt 2 upzp