

PRZEDMIAR ROBÓT (TABELA ZBIORCZA) - BRANŻA DROGOWA

CZEŚĆ II. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104142F (PLAC DWORCOWY) I DROGI GMINNEJ NR 104141F (UL. PCK) W M. ZBĄSZYNEK

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy:	km	0,294		
2	D-01.02.01	Usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora:				
		- o średnicy do 15 cm	szt.	12,0		
		- o średnicy 16-25 cm	szt.	2,0		
		- o średnicy 36-45 cm	szt.	4,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją:				
		- o średnicy do 15 cm	szt.	12,0		
		- o średnicy 16-25 cm	szt.	2,0		
		- o średnicy 36-45 cm	szt.	4,0		
		- o średnicy 46-55 cm	szt.	1,0		
4	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha:	ha	0,0123		
5	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o gr. 20 cm:	m2	819,9		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 12 cm:	m2	2149,3		
7	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej wielkość 16 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm (materiał częściowo do ponownego wbudowania) lub (kruszywa łamanego założono gr. 20 cm):	m2	2149,3		
8	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego założono gr. 15 cm:	m2	2673,6		
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej wielkość 16 cm (materiał częściowo do ponownego wbudowania) na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm:	m2	426,6		
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowej kostki brukowej typu „Behaton” gr. 8 cm:	m2	1043,1		
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 cm:	m2	280,5		
12	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika kamiennego 35x20 cm (materiał częściowo do ponownego wbudowania):	m	63,3		
13	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika kamiennego 35x15 cm (materiał częściowo do ponownego wbudowania):	m	341,5		
14	D-01.02.04	Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami (pow. do 0,08 m ²):	m3	32,4		
15	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża bet. 20x6 cm :	m	424,1		
16	D-01.02.04	Rozebranie bariery łańcuchowej i bariero-poręczy wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz utylizacją:	m	90,0		
17	D-01.02.04	Demontaż urządzeń małej architektury tj. kwietniki, ławki i śmietniki wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora – kalkulacja własna:	rycz.	1,0		
18	D-01.02.04	Transport materiału z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	939,5		
19	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	438,7		

x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
20	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy (humus na odkład):	m3	151,0		
21	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km i utylizacją – grunt na odkład:	m3	456,0		
22	D-02.01.01	Wykopy ręczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km i utylizacją – grunt na odkład:	m3	114,0		
23	D-02.03.01	Plantowanie skarp i terenów zielonych:	m2	546,8		
24	D-02.03.01	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem na odległość 10 km (dokop):	m3	600,0		
25	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem:	m3	9,5		
26	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II:	m3	590,5		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
27	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej lub deszczowej wraz z wykonaniem pierścieni odciążających pod wiazami oraz robotami ziemnymi:	szt.	14,0		
28	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu:	szt.	12,0		
29	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wody z wymianą obudów zasów na teleskopowe wraz z robotami ziemnymi:	szt.	3,0		
30	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń obcych - studzienki telekomunikacyjne:	szt.	5,0		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
31	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie:	m2	2241,0		
32	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	4419,9		
33	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm:	m2	198,4		
34	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm:	m2	2069,4		
35	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm:	m2	612,4		
36	D-04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem o Rm = 1,5 MPa - gr. 10 cm	m2	2880,2		
37	D-04.06.01b	Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 25 cm:	m2	3,2		
38	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm	m2	1473,3		

x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
39	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m2	146,2		
40	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m2	563,5		
41	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki bazaltowej nieregularnej gr. 5 cm kolorowej (czarnej) na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m2	192,7		
42	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki granitowej wielkość 16 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm (kostka z rozbiórki):	m2	372,2		
43	D-05.03.01	Nawierzchni przejść dla pieszych z kostki kamiennej brukowej (regularnej, normalnej) wielkość 16 cm koloru szarego na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m2	6,0		
44	D-05.03.01	Nawierzchni przejść dla pieszych z kostki kamiennej brukowej (regularnej, normalnej) wielkość 16 cm koloru czarnego na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m2	15,6		
45	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm:	m2	1473,3		
46	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm:	m2	1473,3		
47	D-05.03.23a	Nawierzchnia (chodników) z betonowej kostki brukowej (kostka koloru szarego) na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m2	1061,5		
48	D-05.03.23a	Nawierzchnia (ścieżek rowerowych) z betonowej kostki brukowej kolorowej (kostka koloru czerwonego) na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm – KOSTKA NIEFAZOWANA:	m2	119,3		
49	D-05.03.23a	Nawierzchnia (zjazdów) z betonowej kostki brukowej kolorowej (kostka koloru grafitowego) na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m2	155,4		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
50	D-06.01.01	Humusowanie skarp, poboczy z obsianiem mieszanką traw, przy grubości humusowania 10 cm:	m2	130,0		
51	D-06.01.01	Humusowanie terenów zielonych z obsianiem mieszanką traw, przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej:	m2	416,8		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
52	D-07.01.01	Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe:	m2	84,6		
53	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe:				
		Demontaż istn. tarcz znaków wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora:	szt.	1,0		
		Przestawienie istn. znaków (znaki na pojedynczym słupku dla znaku):	szt.	5,0		
		Demontaż (likwidacja) istn. znaków (lub słupka znaku) wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora:	szt.	9,0		
		Ustawienie słupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana ø 50):	szt.	2,0		
		Ustawienie słupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana ø 50 o podwójnym wysięgniku):	szt.	1,0		
		Ustawienie słupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana ø 60):	szt.	11,0		
		Ustawienie słupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana ø 60 o podwójnym wysięgniku):	szt.	2,0		
		Ustawienie słupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana ø 70 o potrójnym wysięgniku):	szt.	3,0		
		Montaż tarcz znaku ostrzegawczego A (grupa wielkości średnie):	szt.	3,0		
		Montaż tarcz znaku zakazu B (grupa wielkości średnie):	szt.	3,0		
		Montaż tarcz znaku nakazu C (grupa wielkości średnie):	szt.	7,0		
		Montaż tarcz znaku informacyjnego D (grupa wielkości małe):	szt.	2,0		
		Montaż tarcz znaku informacyjnego D (grupa wielkości średnie):	szt.	5,0		
		Montaż tarcz znaku kierunku i miejscowości E-3 (grupa wielkości średnie):	szt.	2,0		
		Montaż tarcz tabliczek T (grupa wielkości małe):	szt.	3,0		
		Montaż tarcz tabliczek T (grupa wielkości średnie):	szt.	2,0		
		Ustawienie znaków przeszkodowych U:	szt.	1,0		
54	D-07.06.02	Ustawienie barier tańcuchowych U-12b (ozdobnych) o rozstawie 2,50 m wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi:	m	95,0		

x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
55	D-08.01.02	Ułożenie krawężnika kamiennego 15x35 cm RODZAJ B, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie betonu C 8/10 (B10) z oporem – do 0,08 m2:	m	277,7		
56	D-08.01.02	Ułożenie krawężnika kamiennego 15x25 cm z zaokrągloną krawędzią najazdową, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie betonu C 8/10 (B10) z oporem – do 0,08 m2:	m	308,8		
57	D-08.01.02	Ułożenie krawężnika kamiennego 20x35 cm (krawężnik z rozbiórki):	m	61,6		
58	D-08.01.02	Ułożenie krawężnika kamiennego 15x35 cm (krawężnik z rozbiórki), na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie betonu C 8/10 (B10) z oporem – do 0,08 m2:	m	97,4		
59	D-08.01.02	Ułożenie krawężnika kamiennego 11x22 cm (krawężnik z rozbiórki, materiał Inwestora – z dowozem ze składowiska Inwestora z odległości 2 km), na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie betonu C 8/10 (B10) z oporem – do 0,08 m2:	m	158,4		
60	D-08.03.01	Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm:	m	331,9		
61	D-08.05.02	Wykonanie ścieków przykrawężnikowych szer. 0,20 m z 2 rzędów bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C 8/10 (B10) – do 0,08 m2, z wypełnieniem (zalaniami) spoin zaprawą cementową:	m	168,1		
62	D-08.05.02	Wykonanie ścieków przykrawężnikowych szer. 0,28 m z 3 rzędów bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C 8/10 (B10) – do 0,10 m2, z wypełnieniem (zalaniami) spoin zaprawą cementową:	m	21,2		
63	D-08.05.03	Wykonanie ścieków (wnęk wpustowych) z kostki kamiennej 10x10cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, z wypełnieniem (zalaniami) spoin zaprawą cementową:	m2	1,6		
x	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	x	x	x	x
64	D-09.01.01	Zabezpieczenie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją na terenie budowy - kalkulacja własna:	rycz.	1,0		
x	D-10.00.00	ROBOTY INNE	x	x	x	x
65	D-10.11.01	Ustawienie koszu na odpady w miejscu wskazanym przez Inwestora	szt.	8,0		
66	D-10.11.01	Ustawienie ławek w miejscu wskazanym przez Inwestora:	szt.	8,0		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						